

아크릴계, 실리콘계, 변성 우레탄계 등

테라코 실란트 & 본드



테라코 우레탄씰 P1 | 테라코 변성 우레탄씰 U1 | 테라 메지씰 M1 | 플렉스 본드 | 테라 폼
테라크릴 | 크랙실란트 T1 | 테라코-씰 GP | 테라코-씰 바이오

The House of Scandinavian Finishing Materials

다목적 일액형 우레탄계 실란트

테라코 우레탄씰 P1

특징	1액형 다목적 일액형 우레탄 실란트 제품 작업성, 피착면 접착력, 피도장성이 우수하고 저오염성 제품		
용도	방수 공사시 크랙 실링, 각종 크랙부위, 조인트 실링용 (건축, 토목, RC, PC판 등)		
신장률(%)	700 이상	색상	백색, 회색, 녹색
규격	300 ml / CTG (25 ea/Box)	경화시간	5 ~ 6시간

다목적 수성도장 가능한 변성 우레탄계 실란트

테라코 변성우레탄씰 U1

특징	변성 우레탄 실란트로서 우수한 접착력과 친환경 제품 우레탄과 실리콘의 장점을 동시에 갖고 있어 우수한 내후성, 내구성 및 도장 가능한 제품		
용도	다목적 접착 및 실링용(내,외장 판넬/보드/단열재 등) 유리, 금속, 세라믹 등의 접착 콘크리트, 물방의 줄눈 및 크랙보수용		
신장률(%)	400 ~ 600	색상	백색, 회색, 녹색
규격	300 ml / CTG (25 ea/Box)	경화시간	40 ~ 60분

고탄성 변성 우레탄계 PVC 줄눈 접착제

테라 메지씰 M1

특징	1액형 고탄성 접착제 내수성, 내후성, 작업성 우수 매우 우수한 부착력		
용도	외벽용 PVC 줄눈제 (메지) 줄대 및 EPS 몰딩 각종 판넬 접착용		
신장률(%)	400 이상	색상	회색
규격	280 ml / CTG (25 ea/Box)	경화시간	60분

다목적 일액형 변성 우레탄계 접착제

플렉스 본드

특징	수용성 타입으로 작업성이 뛰어나, 부착력과 내후성이 우수 수성도료와의 상용성이 우수, 오염 및 변색이 없음 내부식성, 내화학성이 탁월, 상도 도장 안정성이 매우 우수		
용도	플라싱, 도자기 타일 등 내,외장 바닥의 시공, 비흡수성바탕면시공 온돌 바닥의 타일 또는 온돌 마루재의 시공, 합판 등의 뒤틀림, 바탕면 변형에 대응하여 안정적인 접착 가능한 제품		
신장률(%)	330	색상	회색
규격	500 ml / SSG (20 ea/Box)		

다목적 1액형 우레탄 폼

테라 폼

특징	우수한 단열, 방음효과, 경화후 우수축, 무팽창, 찌는 경화, 우수한 발포력, 긴밀하고 균일한 셀구조의 1액형 다목적의 폴리우레탄 폼		
용도	창틀, 문틀의 고정, 정착, 단열, 보온, 각종 틈새 충전, 빗물, 결로 및 누수방지, 진동 부위의 소음감소, ALC 및 콘크리트, 조인트실링, 조립식 건물 시공시 이음새, 합판 및 기타 마감재 접합, 기타 고정, 접착, 단열, 방음 등에 사용		
규격	750 ml / CAN (15 ea/Box)		

수성 아크릴계 아크릴계 실란트

테라크릴

특징	수용성 타입으로 작업성이 뛰어나, 부착력과 내후성이 우수 수성도료와의 상용성이 우수, 오염 및 변색이 없음 내부식성, 내화학성이 탁월, 상도 도장 안정성이 매우 우수		
용도	건물 내부 조인트 실링 및 방음, 움직임이 적은 내부 조인트 실링, 콘크리트, 석재, 화벽 등의 다공성 기재 보수와 ALC 판넬 실내 석고보드의 이음새 실링, 크랙(균열)의 보수에 적합		
신장률(%)	50 ~ 80	색상	백색
규격	310 ml / CTG (25 ea/Box)	경화시간	(2~3) mm / 24h

초속경 고탄성 아크릴계 실란트

크랙실란트 T1

특징	우수한 내수성, 영구적 신축성 발현 속건성으로 건조가 빠름 온발력이 뛰어나며, 상도 도장 안정성이 매우 우수		
용도	콘크리트면, 콘크리트 및 시멘트 바탕면의 크랙 발생 부위, 창틀, 문틀 주위의 실링, 석고보드, 합판 등의 기타 건설 공법의 조인트 부위, 신축 및 노후 건물의 외관 크랙 및 보수용 적합		
신장률(%)	230 이상	색상	백색
규격	300 ml / CTG (25 ea/Box)	재도장 가능시간	4 ~ 5시간

일반 다목적용 실리콘계 실란트

테라코-씰 GP

특징	1액형의 중성 경화형 타입의 실란트로서 사용이 간편하며, 냄새가 적음(비소산형), 우수한 내열, 내산, 내후성의 제품, 금속부위에 부식이 없는 제품		
용도	각종 창호, 유리공사, 하이스시, 나무장, 알루미늄장 실링 조립식 건물 조인트, 칸테이너, 벽돌, 콘크리트, 알루미늄, 세라믹 등의 실링		
신장률(%)	150 ~ 200	색상	백색, 유색, 적색, 골드, 투명, 반투명
규격	270 ml / CTG (25 ea/Box)	경화시간	20분 이내

1액형 내공방수용 실리콘계 실란트

테라코-씰 바이오

특징	곰팡이 방지가 함유되어 있어 고온 다습한 환경에서도 탁월한 곰팡이 억제 효과를 발휘하는 중성 경화형 실리콘계 실란트		
용도	욕조 및 욕실 문틀 주위 세면장, 세척장, 싱크대 부위 위생기 주위, 실링 및 접착용		
신장률(%)	200 ~ 300	색상	백색, 투명
규격	270 ml / CTG (25 ea/Box)	경화시간	20분 이내

TERRACO®
테라코 코리아주 TERRACO KOREA CO., LTD.

서울사무소 서울시 송파구 법원로 11길 7 6층, C층, 301-306 대표전화 (02)565-0650 팩스 (02)565-0194
부산사무소 부산시 중구 제천시 송학로 10길 2 대표전화 (043)645-8814 팩스 (043)643-9429
광주사무소 광주광역시 동구 광주시 오포읍 매리마을 204-10 대표전화 (031)767-4621 팩스 (031)767-4625
충양 유통센터 대표전화 (02)3426-9210

영남소 서울 테라코 (031)996-5760/경기 테라코 (031)261-2131/경기남부 테라코 (031)375-3529
경기북부 테라코 (031)843-8083/대전 테라코 (042)255-7500/충북 테라코 (043)652-2475
영동 테라코 (033)653-7100/충청북 테라코 (053)254-0411/충북 테라코 (052)269-7782
부산 테라코 (051)317-7704/전주 테라코 (063)251-9325/포남 테라코 (062)524-9325
제주 테라코 (064)721-8105